




安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所で使用する際は、常に器具や電源部に水滴がつくような状態にならないよう、通気性のよい環境下でご使用ください。
- 振動や衝撃、車両の通行や絶えず荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はAC100～240VまたはDC24V仕様の製品となります。DC24V仕様を点灯の際は必ずDC24V電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所には使用しないでください。浸水による感電の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 枠の取付ネジは工具を使用して均一にしっかりと締めつけてください。器具の破損、故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。



品番	配光角	色温度	光束
FCB2XAR0157-***	9° 15° 20° 30° 45°	電球色	110lm
FCB2XAS0157-***		昼白色	130lm

色温度: 2000K、2700K、3000K、4000K、6500K

【器具の使用上の注意】

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V仕様 H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m AC100V仕様 H05RN-F 3X1.0mm ² 0.5m	定格電圧	DC24V 周波数 入力電流 定格消費電力
4	LED	OSRAM	1		使用環境	屋外 地中埋込
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重1106kg迄	動作温度	-20° C ~ 40° C
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)	保存温度	-20° C ~ 40° C
1	枠	ステンレス SUS316	1		保護等級	IP67
					品名	ハードウッドデッキタイプ 2W地中埋込型照明
					品番	FCB2XAR0157-*** FCB2XAS0157-***
					NTS	作成 久原 検図 久原 承認 有吉
					株式会社富士メディシエ	