



⚠ 安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はDC24V仕様または、AC100V(50/60Hz)仕様です。DC24V仕様を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。
- 感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

【DC24V仕様】



【AC100V仕様】



品番	配光角	色温度	光束
FCFB2XCR0657-**-**	9° 15° 20°	電球色	783lm
FCFB2XCS0657-**-**	30° 45°	昼白色	956lm

色温度: 2000K、2700K、3000K、4000K、6500K

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

No.	部品名	材質	数量	備考	定格電圧	DC24V	AC100V	品名	ハードウッドデッキタイプ 12W地中埋込照明
					周波数	-	50/60Hz		
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V: H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m AC100V: H05RN-F 3X1.0mm ² 0.5m	入力電流	541mA	111mA	品番	FCFB2XCR0657-**-** FCFB2XCS0657-**-**
4	LED	OSRAM	5		定格消費電力	13.0W	13.5W	尺度	作成 検図 承認
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重3370kg迄	使用環境	屋外 地中埋込		NTS	多田 多田 有吉
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)	動作温度	-20° C ~ 40° C			
1	枠	ステンレス (SUS316L#)	1		保存温度	-20° C ~ 40° C			
					保護等級	IP67			
					項目	仕様			