⚠ 安全に関するご注意

●屋外地中埋込器具です（IP67）。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
●浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
●振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
●周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
●器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
●製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
●器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
●必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
●地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。





品番	配光角	色温度	光束
FCD2YBR0134-**-N/A FCD2YBS0134-**-N/A	N/A	電球色	9.6lm
		昼白色	11.0lm

色温度：2000K、3000K、6500K

[器具の使用上の注意]
●LED素子は交換できません。
●LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
●器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
●「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

No.	部品名	材質	数量	備考
6	埋込ボックス	プラスチック（ABS032#）	1	
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	H05RN-F 2X1.0mm² 0.5m
4	LED	OSRAM or NICHIA	1	
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重254kg迄
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)
1	枠	ステンレスSUS316L	1	

項目	仕様
定格電圧	DC24V
入力電流	26mA
定格消費電力	0.6W
使用環境	屋外 地中埋込
動作温度	-20° C ～ 40° C
保存温度	-20° C ～ 40° C
保護等級	IP67

品名	0.5Wソフトライトタイプ 地中埋込型照明		
品番	FCD2YBR0134-**-N/A FCD2YBS0134-**-N/A		
尺度	作成	検図	承認
NTS	久原	久原	有吉

株式会社富士メディシィエ

単位 mm　第三角法 （JIS A-4）

2019.7.20