

安全に関するご注意

- A) 水中用器具です(IP68)。
 B) 周囲温度-20～45℃、水中以外では使用しないでください。
 又、水中以外では、施工時の一時的な点灯確認以外での点灯はしないでください。火災、故障の原因となります。
 C) 人が入る恐れのある場所では使用しないでください。
 D) 水深3.0mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
 E) 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。
 F) 取付金具の固定はビスを使用し、ぐらつかないようにしっかりと固定してください。
 G) 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
 H) 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
 I) 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。(許容電圧範囲は22V～24Vです)
 また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
 J) 取付方向の制限はありません。
 K) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 L) 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。


【補足】

- a) LED素子は交換できません。
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。


【製品イメージ写真】




(灯具上面寸法)



(灯具横断面寸法)



(取付金具寸法)



(単位：mm)


【注意事項】

- 1) 空点灯をしないでください。
- 2) 器具を分解しないでください。
- 3) AC100V(高電圧)を直接流さないでください。
- 4) 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 5) 人の入る場所には設置しないでください。

【取付方法】

1. DC24V電源(別売)を別途手配ください。
2. 器具及びケーブルは、埋込施工などをせず、器具交換が可能な施工をしてください。
3. ケーブルに無理な屈曲がかかる場所には、設置しないでください。
4. 灯具を水中から引き上げて保守・点検が出来る様、ケーブルに灯具の設置水深+1m程度の余裕を持たせて設置してください。
5. 器具の標準配線は5mです。標準配線以外をご希望の方は販売店または 弊社にお問い合わせください。
6. ケーブルグランドは緩めないでください。

【設置イメージ】



設置条件

設置場所	噴水、プール、水盤等の水中
水質	一般水道水、自然水、海水
水温	-20～45℃
最大設置深さ	水深3mまで

1. 真水・一般水・海水で使用できます。
2. 塩素濃度が4mg/l 以下の条件でご使用ください。
3. 水深3.0m以内に設置してください。
4. 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
5. 壁面・床面専用器具です。
6. 水中照明器具を1台のみ電源と接続する場合本体ケーブル長は40mまで延長可能です。
2台以上繋げて使用する場合は、電源から一番遠い水中照明器具までの合計ケーブル長を40m以内に設定してください。
(40m以上だと点灯しない恐れがあります)

品番	配光角	色温度	光束
FCB4EA1658-**-**	24° 35° 50°	電球色 昼白色	4643lm

色温度：2100K、2700K、3000K、4000K、6500K

最大設置深さ 水深3mまで					40m以内に設定してください。 (40m以上だと点灯しない恐れがあります)		品名		44W 底面設置型水中照明			
					定格電圧		DC24V		品番		FCB4EA1658-**-**	
					入力電流		1875mA					
					消費電力		44W					
					使用環境		水中		尺度		作成 検図 承認	
⑤ 電源ケーブル					キャブタイヤ		1 単色:1.0mm×2芯 5m		NTS		有村 有村 有吉	
④ LED					ー		6					
③ レンズ					FB14B7		6 透明					
② カバー					強化ガラス		1 透明					
① 本 体					ステンレス		1					
No.					部 品 名		材 質		数 量		備 考	
									項目		仕様	



株式会社富士メディシイエ